

TWIN-CAL IP40

全新Twin-Cal卡尺都内置有数据输出端口！只需简单地插上TESA TLC连接器到Twin-Cal卡尺上，另一端连接到PC上，然后你所有的测量结果将被获取并存储在最佳的SPC装置上。



No	mm	in	驱动系统 / 驱动轮	A mm	B mm	C mm	g	深度杆
00530094	150	6	有	40	16	74	150	圆杆
00530097	150	6	-	40	16	74	150	方杆
00530095	200	8	有	50	20	90	200	方杆
00530096	300	12	有	64	22	106	280	方杆
选项附件:								
00560013	深度测量脚							
01961000	锂电池 3V, CR 2032							
04760180	TESA TLC-TWIN 无线收发器.兼容任何带TLC的量具							
04760181	TESA TLC-USB 数据线 用于带TLC连接器的量具							
04760182	TESA TLC-DIGIMATIC 数据线 用于带TLC连接器的量具							

- ISO 13385-1
- 0.01 mm / 0.0005 in
- LCD, 11 mm
- 浮动零位
- mm/in 公/英制转换
- ≤ 100 mm: 20 μm
>100 mm: 30 μm
- 10 μm
- 增量式分度感应刻度
- 2.5 m/s
- TLC 连接
- 不锈钢
- 3V 锂电池, CR2032
- 12,000小时
- 10分钟后待机, 量具维持零位, 2小时后自动关机. 量具在ABS模式维持零位, 但在相对模式零位需重设。
- 10° C ~ 60° C
- 10° C ~ 40° C
- 80 %
- IP40
- 1907/2006/CE
2004/108/CE
2002/96/CE
- 合适的塑料包装
- 检验报告
- No 序列号